

Plafonnier LED

ICILUX

PARAMÈTRES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE : 6377

Température De Couleur 6500K

Couleur de lumière Blanc froid

Efficacité Énergétique 2023 (EU-2019/2015) E

Puissance 25 W

Tension 220-240V AC

Fréquence 50-60 Hz

Indice de Rep. Chromatique (IRC) 80

Luminosité 2000 lm

Protection IP IP65

Garantie 3 ans

Hauteur 55 mm

Longueur 198 mm

Détecteur Crépusculaire, Radar

Angle de Détection 120°

Température Ambiante de Travail -30 °C~+50 °C

Matériel PC

Durée de vie 40.000 Heures

Certificats RoHS, CE, UKCA

Protection IK IK06

Dimensions 55 mm x 94 mm x 198 mm



Plafonnier LED avec détecteur de mouvement et de crépuscularité et forme ovale pour l'extérieur Blanc

Le Plafonnier LED 25W Extérieur 94x198 mm IP65 avec Détecteur de Mouvement et Crépusculaire offre un éclairage doux, homogène et efficient. Il possède un design moderne et fonctionnel.



Référence	Puissance (W)	Température en couleur	Dimensions (mm)
6377	25W	6500K	55 mm x 94 mm x 198 mm

GARANTIE
3

TEMPÉRATURE DE COULEUR

Télécharger ou envoyer la fiche technique

En ligne

