Reglette linéaire suspension LED

ICILUX

PARAMÈTRES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE : RAL
Puissance nominale : -20W 0.5m - 40W 1m -60W 1,5m -80W 2m
Tension Nominale: 85-265V
Couleur: 2700K -4000K -6000K
CRI-Rendu des Couleurs: 82
Matériaux de construction: Aluminium +PC
Nombre et Type de LEDs: SMD3040 - 192 Chips/M
Angle de Rayonnement (°): 60°
Efficacité diode LED (Lm/W): 160 Lm/w
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 110 Lm/W
Certificats: CE - ROHS
Indice Protection: IP20
Heures de fonctionnement LED diode (H): 50.000
Dimensions (mm): L: 0,5m - 1m - 1,5m - 2m
Facteur de Puissance (PF): 0.97
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Plage de Température (°C): -20°C ~ +55°C
Cycles Marche/Arrêt: 100.000
Moment de Départ (s): 0,2s
Indice d'Éblouissemen (UGR):
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): F
Garantie Ans: 5

Reglette linéaire suspension LED Noir - 0,5m - 1m - 1,5m - 2m

Notre LED linéaire est une gamme polyvalente et intemporelle, elle peut être le protagoniste de l'aménagement intérieur d'un espace ou s'y adapter. Grâce aux différentes tailles et couleurs disponibles, il peut offrir une grande variété de sensations visuelles qui définiront l'espace sous un nouvel angle.

Référence	Puissance (W)	Température en couleur	Lumens (Lm / W)	Dimensions (mm)
RAL	-20W 0.5m - 40W 1m -60W 1,5m -80W 2m	2700K 4000K 6000K	110Lm/W	L: 0,5m - 1m - 1,5m - 2m

Photographies et dimensions



GARANTIE 5

TEMPÉRATURE DE COULEUR

Télécharger ou envoyer la fiche technique

En ligne

commercial@icilux.com

www.icilux.com