

Éclairage de secours LED

ICILUX

PARAMÈTRES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE : EF1093

Puissance 3 W

Matériel Aluminium, Méthacrylate

Tension 220-240V AC

Puissance de secours 3 W

Fréquence 50-60 Hz

Dimmable Non

Source Lumineuse SMD2835

Temps de Charge 24 h

Luminosité 60 lm

Nombre de LED 8

Protection IP IP20

Couleur de lumière Blanc froid

Garantie 3 ans

Éclairage de Secours Permanent

Installation Suspension

Durée de vie 40.000 Heures

Hauteur 168 mm

Certificats RoHS, CE, UKCA

Type de pile Ni-Cd

Couleur Vert

Longueur 28 mm

Dimensions 168 mm x 382 mm x 28 mm

Tension Batterie 2.4 V

Largeur 382 mm

Autonomie moyenne 3 h

Contient Batterie Oui

Température De Couleur 6000K

Capacité de la Batterie 600 mAh

Usage Intérieur

Nombre de Piles 1

Température Ambiante de Travail -10 °C~+50 °C



Éclairage de secours LED en Saillie/Suspendu

L'Éclairage de Secours LED en Saillie/Suspendu 60 lm Permanent avec Panneau Une Face avec technologie LED SMD et 8 LED est un outil essentiel pour les situations d'urgence dans les espaces publics et privés. Cette enseigne peut être posée en saillie ou en suspension et fournit un éclairage lumineux et économe en énergie grâce à sa technologie LED SMD. Avec une autonomie allant jusqu'à 3 heures ce panneau assure la visibilité des signaux d'urgence en cas de panne de courant.



Référence	Puissance (W)	Température en couleur	Dimensions (mm)
EF1093	3W	6000K	168 mm x 382 mm x 28 mm

GARANTIE
3

TEMPÉRATURE DE COULEUR

Télécharger ou envoyer la fiche technique

En ligne

