

Plafonnier LED

ICILUX

PARAMÈTRES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE : 54377
Température De Couleur 4000K
Installation En saillie
Couleur de lumière Blanc neutre
Diamètre 175 mm
Efficacité Énergétique 2023 (EU-2019/2015) E
Classe Isolation Électrique II
Hauteur 55 mm
Puissance 25 W
Usage Intérieur, Extérieur
Tension 220-240V AC
Fréquence 50-60 Hz
Température Ambiante de Travail -10 °C~+45 °C
Source Lumineuse OSRAM
Matériel PP
Source Lumineuse Remplaçable Oui
Dimmable Non
Indice de Rep. Chromatique (IRC) 80
Durée de vie 40.000 Heures
Certificats RoHS, CE, UKCA
Luminosité 2160 lm
Protection IK IK05
Protection IP IP65
Dimensions 55 mm x Ø175 mm
Garantie 3 ans



Plafonnier circulaire à LED pour l'extérieur Blanc - 25W

Le Hublot White 25W Circular Outdoor LED Downlight Ø175 mm IP65 offre un éclairage doux, homogène et efficace et présente un design moderne et fonctionnel.



Référence	Puissance (W)	Température en couleur	Dimensions (mm)
54377	25W	3000K 4000K 6500K	55 mm x Ø175 mm

Photographies et dimensions



GARANTIE
3

TEMPÉRATURE DE COULEUR



Télécharger ou envoyer la fiche technique

