

## Linéaire LED

### PARAMÈTRES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE : IC6631

Température De Couleur 3000K

Couleur de lumière Blanc chaud

Efficacité Énergétique 2023 (EU-2019/2015) F

Puissance 18 W

Facteur de Puissance 0.96

Driver Remplaçable Oui

Tension 220-240V AC

Tension Nominale 100-240V AC

Fréquence 50-60 Hz

Source Lumineuse BRIDGELUX

Indice de Rep. Chromatique (IRC) 85

Luminosité 1620 lm

Protection IP IP65

Garantie 3 ans

Installation En saillie

Hauteur 130 mm

Température de Travail -30 °C~+50 °C

Longueur 500 mm

Usage Intérieur, Extérieur

Température Ambiante de Travail -20 °C~+50 °C

Matériel Aluminium

Dimmable Non

Rendement Lumineux 90 lm/W

Durée de vie 60.000 Heures

Certificats RoHS, CE, UKCA

Protection IK IK08

Dimensions 130 mm x 55 mm x 500 mm

Largeur 55 mm

Angle d'Ouverture 30°



## Linéaire LED - 18W 50cm

La Linéaire LED Wallwasher Murale RGB 18W IP65 500mm est conçu pour mettre en valeur les éléments avec un éclairage diffus grâce à son optique spéciale de grande qualité.



Référence	Puissance (W)	Température en couleur	Lumens (Lm / W)	Dimensions (mm)
IC6631	18W	3000K 4000K 6000K	90 Lm/W	130 mm x 55 mm x 500 mm

### Photographies et dimensions



GARANTIE  
**3**

TEMPÉRATURE DE COULEUR



Télécharger ou envoyer la fiche technique

