

Linéaire LED

PARAMÈTRES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE : IC3625
 Couleur de lumière RGB
 Puissance 18 W
 Facteur de Puissance 0.96
 Tension 220-240V AC
 Tension Nominale 100-240V AC
 Fréquence 50-60 Hz
 Source Lumineuse BRIDGELUX
 Source Lumineuse Remplaçable Non
 Luminosité 2900 lm
 Protection IP IP65
 Garantie 3 ans
 Installation En saillie
 Hauteur 130 mm
 Température de Travail -30 °C~+45 °C
 Longueur 500 mm
 Usage Extérieur, Intérieur
 Température Ambiante de Travail -20 °C~+50 °C
 Matière l'Aluminium
 Dimmable Oui
 Rendement Lumineux 160 lm/W
 Durée de vie 60.000 Heures
 Certificats RoHS, CE, UKCA
 Protection IK IK08
 Type de variation Télécommande

Dimensions 130 mm x 80 mm x 500 mm
 Largeur 80 mm
 Angle d'Ouverture 30°
 Inclus :Télécommande IR



Linéaire LED RGB - 18W 50cm

La Linéaire LED Wallwasher Murale RGB 18W IP65 500mm est conçu pour mettre en valeur les éléments avec un éclairage diffus grâce à son optique spéciale de grande qualité.



Référence	Puissance (W)	Lumens (Lm / W)	Dimensions (mm)
IC3625	18W	90 Lm/W	130 mm x 80 mm x 500 mm

Photographies et dimensions



GARANTIE
3

Télécharger ou envoyer la fiche technique

