

# Lampadaire LED

# ICILUX

## PARAMÈTRES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE : IC82936  
Certificats RoHS, CE, UKCA  
Largeur 215 mm  
Classe Isolation Électrique I  
Longueur 80 mm  
Couleur Gris-noir  
Couleur de lumière Blanc neutre  
Données du produit  
Garantie 3 ans  
Dimensions 505 mm x 215 mm x 80 mm  
Usage Extérieur, Intérieur  
Durée de vie 60.000 Heures  
Facteur de Puissance 0,97  
Fréquence 50-60 Hz  
Luminosité 13500 lm  
Matériel Aluminium, Verre  
Nombre de LED 120  
Optique Asymétrique 70°x140°  
Protection IP IP65  
Puissance 100 W  
Rendement Lumineux 135 lm/W  
Température Ambiante de Travail -20 °C~+50 °C  
Température De Couleur 4000K  
Tension 220-240V AC  
Tension du Driver 22 V-35 V  
ULOR Inférieur à 0,1 % N/A



 LUMILEDS

## LUMILEDS lampadaire LED gris - 100W

Le Luminaire LED LUMILEDS 100W 135lm/W Gris est spécialement conçu pour l'éclairage public. Sa source lumineuse SMD3030 produit une intensité lumineuse de 13500 lumens. La lumière qu'il émet est brillante et de qualité, elle est distribuée sur un angle d'ouverture de 70-140°. Il remplace parfaitement les anciennes lampes à décharge, améliorant la visibilité sur tout type de route et réduisant considérablement la consommation d'électricité.



Référence	Puissance (W)	Température en couleur	Lumens (Lm / W)	Dimensions (mm)
IC82936	100W	4000K 6000K	135Lm/W	505 mm x 215 mm x 80 mm

GARANTIE  
**3**

TEMPÉRATURE DE COULEUR



Télécharger ou envoyer la fiche technique

