

# Projecteur LED DOB 60°

# ICILUX

## PARAMÈTRES TECHNIQUES


RÉFÉRENCE : MG100W-60  
Puissance nominale : 100w  
Tension Nominale: 175-265V  
Couleur: 4000K -5000K  
CRI-Rendu des Couleurs: 84  
Matériaux de construction: Aluminium +PMMA  
Luminosité-Lm: 14000  
Nombre et Type de LEDs: 72 Diodes SMD 3030 3D (3 Corel) OSRAM Chip OSCORE Sapphire ODB2235S.A  
Angle de Rayonnement (°): 60°  
Efficacité diode LED (Lm/W): 180 Lm/W  
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 140Lm/W  
Certificats: CE - ROHS  
Indice Protection: IP65-Extérieur  
Heures de fonctionnement LED diode (H): 50.000  
Dimensions (mm): 305x155x80mm  
Facteur de Puissance (PF): 0,91 Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Plage de Température (°C): -20°C ~ +55°C  
Cycles Marche/Arrêt: 100.000  
Moment de Départ (s): 0,2s  
Autres Informations: CE PRODUIT EST LIVRÉ DÉMONTÉ  
Impacte protection (IK): IK10  
Driver inclus: DOB GXTRONIC ELECTRONIC  
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A++  
Garantie Ans: 5



## OSRAM

## Projecteur LED 100W OSRAM CHIP - DOB - MAGNUM AIR Aluminium 60°

Les spécifications de ce type de projecteur de 100W en font un foyer capable d'éclairer efficacement tout type d'espace.



Référence	Puissance (W)	Température en couleur	Lumens (Lm / W)	Dimensions (mm)
MG100W-60	100W	4000K 5000K	140Lm/W	305x155x80mm

## Photographies et dimensions



GARANTIE  
**5**

TEMPÉRATURE DE COULEUR



Télécharger ou envoyer la fiche technique

En ligne

