

Downlight LED OSRAM

ICILUX

PARAMÈTRES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE : PLRP10WCCT
Puissance nominale : 10W
Tension Nominale: 85V-265V
Couleur: 2700K - 4000K - 5700K
CRI-Rendu des Couleurs: 85
Matériaux de construction: Acier + ABS
Matériaux de construction: Aluminium +PC
Luminosité-Lm: 1000
Nombre et Type de LEDs: SMD 2835 OSRAM CHIP
Angle de Rayonnement (°): 120°
Efficacité diode LED (Lm/W): 140 Lm/W
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 100Lm/W
Dimmable: NO
Certificats: CE - ROHS
Indice Protection: IP20
Heures de fonctionnement LED diode (H): 40.000
Dimensions (mm): Ø120x22mm
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Plage de Température (°C): -20°C ~ +55°C
Cycles Marche/Arrêt: 100.000
Moment de Départ (s): 0,2s
Dimension Découpe (mm): Ø110mm
Driver inclus: DRIVER NO FLICK - SANS SCINTILLEMENT
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): F
Garantie Ans: 3



OSRAM

Downlight LED CCT OSRAM inox - 10W

Découvrez notre ligne innovante de downlights encastrés Slim LED avec technologie CCT, conçus pour offrir polyvalence et qualité dans l'éclairage de vos espaces. Avec des options de sélection de couleurs entre 2700K, 4000K et 5700K, ce panneau est le choix parfait pour répondre à vos besoins d'éclairage spécifiques.

Référence	Puissance (W)	Lumens (Lm / W)	Dimensions (mm)
PLRP10WCCT	10W	100Lm/W	Ø120x22mm

GARANTIE
3

Télécharger ou envoyer la fiche technique

