

# Downlight LED circulaire

# ICILUX

## PARAMÈTRES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE : 90777  
Puissance nominale : 12W-8W-5W  
Tension Nominale: 85V-265V  
Couleur: COULEUR SÉLECTIONNABLE: 3000K-4000K-6000K  
CRI-Rendu des Couleurs: 82  
Matériaux de construction: Aluminium +PC  
Luminosité-Lm: 1440  
Nombre et Type de LEDs: SMD 2835 OSRAM CHIP  
Angle de Rayonnement (°): 120°  
Efficacité diode LED (Lm/W): 140 Lm/W  
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 120 Lm/W  
Certificats: CE - ROHS  
Indice Protection: IP44  
Heures de fonctionnement LED diode (H): 40.000  
Dimensions (mm): Ø90mm \* H36mm  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Plage de Température (°C): -20°C ~ +55°C  
Cycles Marche/Arrêt: 100.000  
Moment de Départ (s): 0,2s  
Dimension Découpe (mm): Ø72mm  
Indice d'Éblouissement (UGR): 17  
Driver inclus: Driver GXTronic  
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+  
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): E  
Garantie Ans: 3



## OSRAM

## Downlight LED circulaire CCT OSRAM - 12W - 8W - 5W UGR17

Notre Downlight d'une puissance de 12W se caractérise par sa simplicité d'utilisation et un éclairage précis et personnalisé dans n'importe quel espace intérieur. Avec ce type de luminaire Led, vous pouvez obtenir une lumière adaptée à tous les types d'entreprises.



Référence	Puissance (W)	Lumens (Lm / W)	Dimensions (mm)
90777	12W - 8W - 5W	120Lm/W	Ø90mm * H36mm

GARANTIE  
**3**

Télécharger ou envoyer la fiche technique

