

Plafonnier LED

PARAMÈTRES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE : 91130
Puissance nominale : 20w
Tension Nominale: 220-240V
Couleur: 4000K
CRI-Rendu des Couleurs: 80
Matériaux de construction: PVC
Luminosité-Lm: 2400
Angle de Rayonnement (°): 120°
Efficacité diode LED (Lm/W): 125 Lm/W
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 120 Lm/W
Certificats: CE - ROHS
Indice Protection: IP44
Heures de fonctionnement LED diode (H): 40.000
Dimensions (mm): ø293mm * H29mm
Facteur de Puissance (PF): 0.65
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Plage de Température (°C): -20°C ~ +55°C
Cycles Marche/Arrêt: 100.000
Moment de Départ (s): 0,2s
Driver inclus: DRIVER NO FLICK - SANS SCINTILLEMENT
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): E
Garantie Ans: 3

ICILUX



Plafonnier LED 4000K LUMILEDS - 20W

Le plafonnier LED encastrable de 20W avec une température de couleur de 4000K et une puce Lumileds est un luminaire de plafond moderne et économe en énergie conçu pour fournir un éclairage lumineux et uniforme dans divers espaces intérieurs. Avec sa puissance de 20 watts, il est capable de générer une quantité importante de lumière, ce qui en fait un choix idéal pour les zones nécessitant un éclairage intense.

Référence	Puissance (W)	Lumens (Lm / W)	Dimensions (mm)
91130	20W	120Lm/W	ø293mm * H29mm

Photographies et dimensions



DIMENSIONS



GARANTIE
3

Télécharger ou envoyer la fiche technique

En ligne

