

Plafonnier LED

ICILUX

PARAMÈTRES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE : 7044
Couleur Noir
Diamètre 220 mm
Puissance Maximale 40 W
Classe Isolation Électrique II
Tension 220-240V AC
Hauteur 95 mm
Fréquence 50-60 Hz
Usage Intérieur, Extérieur
Douille E27
Température Ambiante de Travail -20 °C~+50 °C
Points de lumière 1
Matériel Polypropylène
Protection IP IP44
N'inclut pas : Ampoules
Garantie 3 ans
Certificats RoHS, CE, UKCA
Installation En saillie
Dimensions 95 mm x Ø220 mm



Plafonnier extérieur circulaire avec grille

Fabriqué en polycarbonate haute résistance, le Plafonnier Extérieur Rond à Grille Hublot possède un indice de protection IP44 qui le rend résistant à l'humidité et aux éclaboussures. Il offre une luminosité qui dépendra de l'ampoule E27 que vous installerez. Vous devez simplement garder à l'esprit que les ampoules peuvent avoir une largeur maximale de 62 mm. Il s'agit donc d'un élément d'éclairage que vous pouvez installer dans les salles de bains ou les balcons couverts avec une totale garantie.



Référence	Puissance (W)	Lumens (Lm / W)	Dimensions (mm)
7044	40W	100Lm/W	95 mm x Ø220 mm

Photographies et dimensions



GARANTIE
3

Télécharger ou envoyer la fiche technique

En ligne

