

# Réglette Étanche LED

# ICILUX

## PARAMÈTRES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE : IC91277  
Puissance nominale : 15w  
Tension Nominale: 170v-265v  
Couleur: 5700K  
CRI-Rendu des Couleurs: 80  
Matériaux de construction: Thermoplastique  
Luminosité-Lm: 1600  
Nombre et Type de LEDs: SMD 2835  
Angle de Rayonnement (°): 120°  
Efficacité diode LED (Lm/W): 140 Lm/W  
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 110Lm/W  
Certificats: CE - ROHS  
Indice Protection: IP65-Extérieur  
Heures de fonctionnement LED diode (H): 25.000  
Dimensions (mm): 590\*53\*37mm  
Facteur de Puissance (PF): 0,91  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Plage de Température (°C): -20°C ~ +55°C  
Cycles Marche/Arrêt: 100.000  
Moment de Départ (s): 0,2s  
Autres Informations: IK08  
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+  
Garantie Ans: 3  
Unités par masterbox: 20



## Réglette Étanche LED interconnectable - 15W 60cm

Préparez-vous à découvrir l'innovation en matière d'éclairage avec la Réglette Étanche LED 30W - 60 cm - IP65 ! Conçue pour amener l'éclairage à un tout autre niveau, cette réglette étanche n'est pas seulement une source de lumière, mais également un chef-d'œuvre de fonctionnalité, de durabilité et de style.

Référence	Puissance (W)	Température en couleur	Lumens (Lm / W)	Dimensions (mm)
IC91277	15W	5700K	110Lm/W	590*53*37mm

GARANTIE  
**3**

TEMPÉRATURE DE COULEUR

Télécharger ou envoyer la fiche technique

En ligne

