

## Linéaire LED

### PARAMÈTRES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE : IC4341  
 Température De Couleur 4000K  
 Couleur de lumière Blanc neutre  
 Efficacité Énergétique 2023 (EU-2019/2015) F  
 Puissance 18 W  
 Facteur de Puissance 0.96  
 Tension 220-240V AC  
 Tension Nominale 100-240V AC  
 Fréquence 50-60 Hz  
 Indice de Rep. Chromatique (IRC)85  
 Luminosité 1600 lm  
 Protection IP IP65  
 Garantie 3 ans  
 Installation En saillie  
 Hauteur 130 mm  
 Température de Travail -30 °C~+50 °C  
 Longueur 1000 mm  
 Usage Intérieur, Extérieur  
 Température Ambiante de Travail -30 °C~+50 °C  
 Matériel Aluminium  
 Rendement Lumineux 90 lm/W  
 Durée de vie 60.000 Heures  
 Certificats RoHS, CE, UKCA  
 Protection IK IK08  
 Couleur Aluminium

Dimensions 130 mm x 55 mm x 1000 mm  
 Largeur 55 mm  
 Contient Batterie Non  
 Angle d'Ouverture 30°



### Linéaire LED - 18W 100cm

Le Linéaire Wallwasher Murale LED 18W IP65 1000mm est conçu pour mettre en valeur les éléments avec un éclairage diffus grâce à son optique spéciale de grande qualité.



Référence	Puissance (W)	Température en couleur	Lumens (Lm / W)	Dimensions (mm)
IC4341	18W	3000k 4000K 5000k	90 Lm/W	130 mm x 55 mm x 1000 mm

GARANTIE  
**3**

TEMPÉRATURE DE COULEUR



Télécharger ou envoyer la fiche technique

