

# Linéaire LED

# ICILUX

## PARAMÈTRES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE : IC9525  
Couleur de lumière RGB  
Puissance 36 W  
Facteur de Puissance 0.96  
Tension 220-240V AC  
Tension Nominale 100-240V AC  
Fréquence 50-60 Hz  
Source Lumineuse BRIDGELUX  
Source Lumineuse Remplaçable Non  
Protection IP IP65  
Garantie 3 ans  
Installation En saillie  
Hauteur 130 mm  
Longueur 1000 mm  
Usage Intérieur, Extérieur  
Température Ambiante de Travail -20 °C~+50 °C  
Matériel Aluminium  
Dimmable Oui  
Rendement Lumineux 160 lm/W  
Durée de vie 60.000 Heures  
Certificats RoHS, CE, UKCA  
Protection IKIK08  
Type de variation Télécommande  
Dimensions 130 mm x 80 mm x 1000 mm  
Largeur 80 mm

Angle d'Ouverture 30°  
Inclus:Télécommande IR



## Linéaire LED RGB - 36W 100cm

La Linéaire LED Wallwasher Murale RGB 36W IP65 1000mm est conçu pour mettre en valeur les éléments avec un éclairage diffus grâce à son optique spéciale de grande qualité.



Référence	Puissance (W)	Lumens (Lm / W)	Dimensions (mm)
IC9525	36W	90 Lm/W	130 mm x 80 mm x 1000 mm

## Photographies et dimensions



GARANTIE  
**3**

Télécharger ou envoyer la fiche technique

