

Cloche LED

ICILUX

PARAMÈTRES TECHNIQUES

REFERENCE : IC200W-150-100-80HB
Puissance nominale sélectionnable : 80w, 100w, 150w et 200w
Tension nominale : 175-265V
Température de lumière : 4000K-5700K
CRI -Chromatic Rendering Index : 80
Matériau de construction : Aluminium et verre.
Luminance-Lm : 80w (12.800Lm), 100w (16.000Lm), 150w (24.000Lm) et 200w (32.000Lm)
Type de LED : SMD 2835
Angle d'ouverture (°) : 120°
Efficacité de la diode LED (Lm/W) : 180Lm/W
Efficacité lumineuse (Lm/W) : 160Lm/W
Certificats : CE - ROHS-TÜV
Indice IP : IP65-Extérieur
Durée de vie estimée de la diode LED (H) : 50. 000
Facteur de puissance (PF) : 0,95
Fréquence de travail (Hz) : 50/60Hz
Plage de température (°C) : -40°C ~ +55°C
Cycles d'allumage : 100.000
Temps de démarrage (s) : 0,2s
Pilote inclus : DRIVER NO FLICK - NO FLASH
Classe d'énergie : D
Années de garantie : 5



 LUMILEDS

Cloche LED LUMILEDS - 200W - 150W - 100W - 80W

L'auvent à LED est une solution d'éclairage de haute qualité et économe en énergie qui convient parfaitement aux différents besoins d'éclairage dans les environnements industriels. Cet auvent à LED a une puissance sélectionnable de 100W-150W-200W, ce qui en fait une solution polyvalente et flexible. En outre, il est équipé d'une puce Lumileds Luxeon 2835 de pointe qui garantit un éclairage puissant, uniforme et durable.



Référence	Puissance (W)	Température en couleur	Lumens (Lm / W)	Dimensions (mm)
IC200W-150-100-80HB	80W-100W-150W-200W	4000K 5700K	160Lm/W	Ø320mm * 43mm

GARANTIE
5

TEMPÉRATURE DE COULEUR



Télécharger ou envoyer la fiche technique

